








CUSTOM INSTALLATION & INTEGRATION LINE







CUSTOM INSTALLATION

Serie	Artikel	Beskrivning	Rek konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK
CUSTOM 100 - NYHET			
En serie fuktresistanta infällnadshögtalare som installeras enkelt utan verktyg. Bas och mellanregister består av Polyglaselement. Diskanten är en inverterad Aluminium dome som kan nivåjusteras i tre steg. Både runda och rektangulära galler följer med. Gallerna är "Trimless" - (utan ram), målningsbara och fästes med magnet.			
	100 ICW5	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 5" bas/mellanreg, 1 x 1" diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 7,3Ohm. 65-23kHz, 88,0dB, vikt 1.45kg, Diameter: 184 mm, Djup 87mm	2 000 kr /st
	100 ICW6	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 6,5" bas/mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 7,3Ohm. 62-23kHz, 89,0dB, vikt 1.5kg, Diameter: 208 mm, Djup 95mm	2 700 kr /st
	100 IC6ST	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 6,5" bas/mellanreg, 2 x 1" diskant för Vänster/Höger kanal. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 6,7Ohm. 60-23kHz, 89,0dB, vikt 1.75kg, Diameter: 208 mm, Djup 95mm	3 100 kr /st
	100 ICW8	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 8" bas/mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 6,9Ohm. 53-23kHz, 90dB, vikt 1.75kg, Diameter: 248 mm, Djup 111mm	3 400 kr /st
	100 IW6	2-vägs Rektangulär Inbyggnadshögtalare för vägg eller tak. 1 x 6,5" bas/mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 7,2Ohm. 60-23kHz, 89,0dB, vikt 1.85kg, Bredd: 195mm, Höjd: 298mm, Djup 92mm	2 700 kr /st
	100 IWLCR5	2-vägs Rektangulär Inbyggnadshögtalare i Dáppolito konfiguration för vägg. Kan med fördel användas i multikanalskonfiguration som LCR högtalare. 2 x 5" bas/mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 3,8Ohm. 55-23kHz, 90,5dB, vikt 2.9kg, Bredd: 173mm, Höjd: 440mm, Djup 86mm	3 400 kr /st
	100 ICLCR5	2-vägs Rektangulär sluten Inbyggnadshögtalare för infällnad i tak. Kan användas i multikanalskonfigurationer som både LCR och Surroundhögtalare. 2 x 5" bas/mellanreg, 1 x 8" Passiv Radiator. 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 4,6Ohm. 65-23kHz, 92dB, vikt 5.3kg, Bredd: 354mm, Höjd: 354mm, Djup 150mm	6 000 kr /st

CUSTOM INSTALLATION

Serie	Artikel	Beskrivning	Rek konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK
CUSTOM 300			
En serie påkostade infällnadshögtalare som installeras enkelt utan verktyg med en monteringsram som kläms fast i underlaget varpå högtalaren fästes i ramen. Bas och mellanregister består av Flaxelement som kan nivåjusteras i tre steg. Diskanten är en inverterad Aluminium/Magnesium dome som kan nivåjusteras i tre steg. Både runda och rektangulära galler följer med. Gallerna är "Trimless" - (utan ram), målningsbara och fästes med magnet.			
	300 ICW4	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 4" Bas/Mellanreg, 1 x 1" diskant. 8Ohm Impedans. Lägsta Impedans: 4,5Ohm, 80-28kHz, 88dB, vikt 1.3kg, Mått: Diameter: 192 mm, Djup 98mm	4 000 kr /st
	300 ICW6	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 6" bas/mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8Ohm Impedans, Lägsta impedans: 4,8Ohm. 65-28kHz, 89dB, vikt 2.4kg, Mått: Diameter: 244 mm, Djup 105mm	5 000 kr /st
	300 IW6	2-vägs Rektangulär Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 6" Bas/Mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Imp. Minsta Impedans: 4,5Ohm. 55-28kHz, 90dB, vikt 2.25kg, Bredd: 220mm, Höjd: 323mm, Djup 98mm	7 000 kr /st
	300 ICW8	2-vägs Inbyggnadshögtalare för både Tak och vägg. 1 x 8" mellanreg, 1 x 1" Riktbar diskant. 8Ohm Impedans. Lägsta Impedans: 4,5Ohm. 48-28kHz, 90dB, vikt 3.2kg, Mått: Diameter: 299 mm, Djup 127mm	6 000 kr /st
	300 IWLCR6	3-vägs Rektangulär Inbyggnadshögtalare för vägg. Kan med fördel användas i multikanalskonfiguration som LCR högtalare. 1 x 6,5" bas, 1 x 6,5" mellanregister, 1 x 1" Riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 3,8Ohm. 40-28kHz, 92dB, vikt 5.65kg, Bredd: 220mm, Höjd: 600mm, Djup 98mm	11 500 kr /st
	300 ICLCR5	3-vägs Rektangulär sluten Inbyggnadshögtalare för infällnad i tak. Kan användas i multikanalskonfigurationer som både LCR och Surroundhögtalare. 2 x 5" bas, 1 x 4" Riktbar Mellanregister. 1 x 1" riktbar diskant. 8ohm Impedans. Lägsta impedans: 2,9Ohm. 55-28kHz, 91dB, vikt 7.4kg, Bredd: 370mm, Höjd: 370mm, Djup 195mm	11 500 kr /st

CUSTOM INSTALLATION

Serie	Artikel	Beskrivning	Rek konsumentpris inkl. 25% Moms i SEK
ELECTRA			
En serie high-end infällnadshögtalare med de finaste element Focal tillverkar. Bas och mellanregister består av "W" Element. Diskanten är en inverterad Aluminium/Magnesium Dome eller inverterad Beryllium dome som är justerbar i tre olika nivåer. Målningsbara galler. Infällnadshögtalare för de som inte vill kompromissa med ljudkvaliteten.			
	IC-1002	2-vägs Inbyggnadshögtalare för Tak. 1 x 6" bas/mellanreg, 1 x 1" Al/Mg Inverterad Dome diskant. 80hm Impedans, 60-30kHz, 88dB, vikt 2.1kg, Mått: Diameter: 253 mm, Djup 96mm	5 000 kr /st
	IW-1002	2-vägs Rektangulär sluten Inbyggnadshögtalare för vägg. 1 x 6" Bas/Mellanreg, 1 x 1" Al/Mg Inverterad Dome diskant. 8ohm Imp. 60-30kHz, 88dB, vikt 6.4kg, Bredd: 308mm, Höjd: 425mm, Djup 99mm	10 000 kr /st
	ON-WALL FRAME	Obehandlad MDF	1 200 kr /st
	ON-WALL FRAME	Lackerad Vit/Svart	1 700 kr /st
	IW-1002 Be	2-vägs Rektangulär sluten Inbyggnadshögtalare för vägg. 1 x 6" Bas/Mellanreg, 1 x 1" Inverterad Beryllium Dome diskant. 8ohm Imp. 60-40kHz, 88dB, vikt 6.4kg, Bredd: 308mm, Höjd: 425mm, Djup 99mm	12 000 kr /st
	ON-WALL FRAME	Obehandlad MDF	1 200 kr /st
	ON-WALL FRAME	Lackerad Vit/Svart	1 700 kr /st
	IW-1003 Be	3-vägs Rektangulär sluten Inbyggnadshögtalare för vägg. 1 x 6,5" Bas, 1 x 6,5" Passiv Radiator, 1 x 3" Mellanregister, 1 x 1" Inverterad Beryllium Dome diskant. 8ohm Imp. 49-40kHz, 90dB, vikt 10kg, Bredd: 308mm, Höjd: 710mm, Djup 99mm	27 000 kr /st
	ON-WALL FRAME	Obehandlad MDF	1 600 kr /st
	ON-WALL FRAME	Lackerad Vit/Svart	2 200 kr /st
OUTDOOR			
	OD-706	2-vägs Utomhushögtalare med sluten låda i ABS. Fäste för väggmontering. 1x 6,5" Polyglass bas/mellanreg, 1x TNV Al/Mg Inverterad Domediskant. 8ohm Nom. Imp. 60-28kHz, 90dB, Vikt 3.2kg, Mått: H 30.4 x B 21.6 x D 19.2 cm Vit Finish	6 000 kr /par
	OD-108	Stor och kraftfull 2-vägs Utomhushögtalare med basreflexport riktad framåt. Fäste för väggmontering. 1x 8" Fiberglas bas/mellanreg, 1x aluminium inverterad domediskant. 8ohm Nom. Imp. 50-20kHz, 91dB, Vikt 5.8kg, Mått: H 41,4 x B 28,7 x D 25,8 cm	2 500 kr /st